

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.B.01876/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОПУС-КОНТРАКТ» (ООО «ОПУС-КОНТРАКТ»).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127015, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА №2.
ОГРН 1117746915582. ИНН 7715891358. Телефон: +74952150120, адрес электронной почты: info@opuscontract.ru.
Договор уполномоченного лица № 220622 от 22.06.2022 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Beijing Innovflooring Co.,Ltd».
Место нахождения: КИТАЙ, 1211, NO.3 BUILDING, 38P, 5KECHUANG STREET, BJETDZ, BEIJING. Географические координаты системы ГЛОНАСС: 39.926833°, 116.409774°.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, 497 BOHAI, 28 ROAD, BINZHOU, SHANDONG. Географические координаты системы ГЛОНАСС: 37.353513°, 117.900627°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрываются напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, маркировки «Innovfloor», коллекций согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2	13.93.13
код ТН ВЭД	5703 29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-631/05-2024 от 31.05.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.IN90). Акта анализа состояния производства № 12-ОС/18-04/24 от 23.04.2024 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 2 на 3 листах.

Хранение готовых изделий должно осуществляться на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок – 1 год с момента отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.06.2024 по 02.06.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3442565/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.01876/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
13.93.13	5703 29	Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, маркировки «Innovfloor», коллекций: Illusion, Rebirth, Ice, Noble, Soft, Source, Warmth, Harvest, Calmly, Unite, Megathermal, Basis, Amish A, Amish C, Space C, Space D, Galaxy E, Galaxy F, Jumpline A, Jumpline B, Jumpline C, Nature, Discover, City B, City C, Colorkey, Colorline, Deepline, Nature Flow, Impression A, Impression B, Impression C, Clement, Romance, Scale, Trends, Intersect, Nostalgic, Memories, Mirage, Ocean Wave, Inspiration, Universe, Venice - в составе: нити из 100% полиамида, на подложке из поливинилхлорида (ПВХ), войлока или джута, высотой ворса от 2,5 до 9,0 мм, общей толщиной от 4,0 до 15,5 мм, общей поверхностной плотностью от 1550 до 6690 г/м²; IN01, IN02, IN04 - в составе: нити из 100% полиамида, на подложке из джута или войлока, высотой ворса от 2,5 до 9,0 мм, общей толщиной от 4,0 до 15,5 мм, общей поверхностной плотностью от 1550 до 6690 г/м²	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.01876/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, в составе: нити из 100% полиамида, на подложке из поливинилхлорида (ПВХ), высотой ворса от 2,5 до 4,6 мм, общей толщиной от 6,2 до 7,9 мм, общей поверхностной плотностью от 4640 до 5000 г/м², коллекций: Illusion, Rebirth, Ice, Noble, Soft, Source, Warmth, Harvest, Calmly, Unite, Megathermal, Basis, Amish A, Amish C, Space C, Space D, Galaxy E, Galaxy F, Jumpline A, Jumpline B, Jumpline C, Colorline, Nature Flow, Impression A, Impression B, Impression C, Clement, Romance, Scale, Trends, Intersect, Nostalgic, Memories, Mirage, Ocean Wave, Inspiration, Universe, Venice:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, в составе: нити из 100% полиамида, на подложке из поливинилхлорида (ПВХ), высотой ворса от 2,5 до 6,5 мм, общей толщиной от 6,0 до 12,0 мм, общей поверхностной плотностью от 4800 до 6690 г/м², коллекций: Nature, Discover, City B, City C, Colorkey, Deepline:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, в составе: нити из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 2,5 до 7,0 мм, общей толщиной от 4,0 до 13,5 мм, общей поверхностной плотностью от 1550 до 5000 г/м², коллекций: Illusion, Rebirth, Ice, Noble, Soft, Source, Warmth, Harvest, Calmly, Unite, Megathermal, Basis, Amish A, Amish C, Space C, Space D, Galaxy E, Galaxy F, Jumpline A, Jumpline B, Jumpline C, Colorline, Nature Flow, Impression A, Impression B, Impression C, Clement, Romance, Scale, Trends, Intersect, Nostalgic, Memories, Mirage, Ocean Wave, Inspiration, Universe, Venice, IN01, IN02, IN04:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3442565/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.01876/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, в составе нити из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 2,5 до 9,0 мм, общей толщиной от 6,0 до 15,5 мм, общей поверхностной плотностью от 1850 до 6690 г/м², коллекций: Nature, Discover, City B, City C, Colorkey, Deepline:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, в составе нити из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 7,1 до 9,0 мм, общей толщиной от 8,1 до 15,5 мм, общей поверхностной плотностью от 2700 до 6690 г/м², коллекций: IN01, IN02, IN04:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, в составе нити из 100% полиамида, на подложке из джута, высотой ворса от 2,5 до 7,0 мм, общей толщиной от 4,0 до 9,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1550 до 2700 г/м², коллекций: IN01, IN02, IN04, Illusion, Rebirth, Ice, Noble, Soft, Source, Warmth, Harvest, Calmly, Unite, Megathermal, Basis, Amish A, Amish C, Space C, Space D, Galaxy E, Galaxy F, Jumpline A, Jumpline B, Jumpline C, Colorline, Nature Flow, Impression A, Impression B, Impression C, Clement, Romance, Scale, Trends, Intersect, Nostalgic, Memories, Mirage, Ocean Wave, Inspiration, Universe, Venice:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
М.П. сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3442565/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.B.01876/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, в составе нити из 100% полиамида, на подложке из джута, высотой ворса от 2,5 до 9,0 мм, общей толщиной от 6,0 до 11,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1550 до 2900 г/м ² , коллекций: Nature, Discover, City B, City C, Colorkey, Deepline:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, в составе нити из 100% полиамида, на подложке из джута, высотой ворса от 7,1 до 9,0 мм, общей толщиной от 8,1 до 11,0 мм, общей поверхностной плотностью от 2700 до 2900 г/м ² , коллекций: IN01, IN02, IN04.		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3442565/baseInfo>